



TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA MADERA SEMI TRANSPARENTE N.º 3077



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto, debido a su fórmula 100% acrílica duradera, perdura hasta 3 años en terrazas y 5 años en enrejados y revestimientos. Elija entre 60 colores diferentes que agregan belleza mientras permiten que se vea la madera natural. La tinta ofrece un acabado duradero, impermeabilizante que protege contra los rayos UV dañinos del sol. Es fácil de limpiar con jabón y agua.

USOS RECOMENDADOS:

Recomendado para superficies exteriores de madera, sin sellador, preparadas adecuadamente tales como: decks de madera, barandillas, tablillas de recubrimiento, revestimientos, techos y enrejados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta:
N.º 3077 Base Oscura Blanco 3,55L (120 oz)

Tipo de Vehículo: 100% Acrílico

*Peso por Galón: 8.6 +/- 0.2 lb/gal

*% de Sólidos:
Por Volumen: 18% +/- 2%
Por Peso: 21% +/- 2%

COV: <100 g/l

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: Copa Zahn n.º 2: 20 a 45 segundos

*Espesor Recomendado de la Capa:
2.0 mil a 23m²/L (250 p²/gal) 6.6 Seca: 1.2 mil a 23m²/L (250 p²/gal)
2.0 mil a 23m²/L (250 p²/gal) 3.3 Seca: 0.6 mil a 46m²/L (500 p²/gal)

*Cobertura: La cobertura de la primera capa es aproximadamente de 23 a 28 m² por 3,55 L (250 a 300 p²/gal). Aplique una segunda capa más delgada a una tasa de cobertura de aproximadamente de 46 a 56 m² por 3,55 L. (500 a 600 p²/gal).

APLICACIÓN:

- DEBE PREPARAR ANTES DE ENTINTAR
- La superficie de madera debe estar completamente seca antes de entintar.
- Entremezcle múltiples recipientes para asegurar la uniformidad del color
- Evite la aplicación en exceso
- Temperatura: 40-90 °F (4.5-32 °C)
- Método de aplicación:
 - Aplicador de almohadilla (para áreas más grandes)
 - Brocha de nailon/polyester (para áreas que requieran más precisión)
 - Rodillo 3/8" (Superficies ásperas solamente).
 - Rociador sin aire con puntilla 0.015-0.019"
 - *Después esparza inmediatamente con una brocha o rodillo para una apariencia uniforme.
- Trabaje en secciones pequeñas saturando ligeramente la superficie e inmediatamente, después pase la brocha o el rodillo para retirar el excedente y distribuir uniformemente el acabado. Mantenga una orilla húmeda cuando lo aplique.
- Tiempo de secado*: Re aplicar luego de 1-2 horas.
Espere 24-48 horas antes de tráfico ligero de zapatos.
72 horas para secado completo.
*El tiempo de secado es más prolongado con temperaturas más bajas y exceso de humedad.
- Se recomiendan 2 capas (debe aplicar la segunda capa más delgada que la primera capa).
- Para obtener un rendimiento óptimo, aplique el acabado a los seis lados de la madera.

CONFORME A LAS SIG. ESPECIFICACIONES AL 3/22/11			
OTC	Si	CARB	Si
SCAQMD	Si	MPI#	33

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No lo utilice sin añadir colorantes tintados.
- No lo utilice si se esperan lluvias dentro de 24 horas.
- NO DILUYA EL PRODUCTO
- Evite aplicar la tinta bajo los rayos directos del sol o en superficies calientes.
- Pruebe el producto para el color en un área pequeña oculta antes de proceder.
- La aplicación excesiva de la tinta llevará a que fracase en la superficie incluyendo desprendimientos y cuarteaduras.
- Las superficies entintadas pueden ser resbalosas cuando están húmedas.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipos con agua y jabón. Para reciclar o desechar pintura, contacte a su centro de servicio local de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH- aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E. U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html
¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada.





TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA MADERA SEMI TRANSPARENTE

N. ° 3077

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

(Se recomiendan estos pasos y productos para mejores resultados). Para eliminar fibras de madera suelta, acabados látex, base aceite y 100% acrílicos en decks de madera deterioradas de madera, revestimientos, enrejados y en tablillas de recubrimientos, utilice un producto especializado para remover este tipo de tintas y acabados. Utilice un acondicionador de maderas para limpiar la superficie y eliminar manchas causadas por lama, moho, algas y hongos. Enjuague completamente utilizando una hidrolavadora de ser posible. Permita secar. Aplique el acabado. En madera nueva se recomienda lijar la superficie, para eliminar aceites cristalizados y abrir los poros de la madera. Para manchas severas causadas por lama, moho, alga y hongo aplique un producto especializado para remover este tipo de manchas. Enjuague a fondo con bastante agua.

INFORMACIÓN GENERAL:

¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES.

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE!

DAÑO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA**

