



## PASTA DE MURO

### BW-15 INTERIOR

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR PRO™ PASTA DE MURO es un revestimiento de alta viscosidad que forma una película plástica, dura y lisa para alisar superficies de concreto, albañilería, yeso-cartón y fibrocemento. La Pasta Muro BW-15 es para ser aplicada en interiores. Tiene una excelente capacidad de relleno deja una capa suave y lisa, de gran resistencia, durabilidad y es muy fácil de lijar. Buena resistencia a la humedad. Es un producto formulado en base acuosa, tipo acrílica y cargas minerales. Color: Blanco

#### DÓNDE SE UTILIZA:

Recomendado para el relleno y alisado de superficies de concreto, albañilería, yeso-cartón y fibrocemento en interiores. Recomendado también para tapar grietas u otras imperfecciones en superficies de hasta 1mm. Ayuda a producir una superficie suave y uniforme, para un acabado profesional y de calidad. No apto para utilizar en pisos.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Mate
Color:	Blanco
Rendimiento Teórico:	6-7m <sup>2</sup> /GL según espesor superficie
Aplicación:	Llana o espátula
Tiempo de Secado:	Tacto: 4-6 horas
Fraguado completo:	24 horas
Envase:	Galón, Tienta y Bolsa de kilo
Almacenamiento:	12 meses en envase cerrado y ambiente controlado

#### TIEMPO DE SECADO:

- Seca al tacto en 4-6 horas a 25°C y 50% de humedad relativa.
- Reaplicar después de 6 horas.
- La aplicación en bajas temperaturas, mayor humedad y con mala ventilación afectarán significativamente el tiempo de secado y el tiempo de reaplicación.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, no debe tener polvo, grasa, cera, pintura desprendida, hongo, moho y agentes de fraguado. Enjuague y permita que seque. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado (secado) de 30 días, los muros deben neutralizarse con una solución de ácido muriático al 20% en agua y luego limpiar con una brocha limpia y seca.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Aplique sólo cuando las temperaturas estén entre 5°C y 32°C.
- Aplique con una llana o espátula.
- Se recomienda aplicar una capa delgada de abajo hacia arriba. Dejar secar a aplicar una segunda capa alisando completamente con papel de lija.
- Para asegurar un buen resultados en juntas o uniones se recomienda el uso de cintas para juntas. No se recomiendan espesores superiores a 3mm.
- La cobertura es de aproximadamente 6-7m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la superficie y el espesor aplicado.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

**PRECAUCIÓN:** Puede causar irritación en ojos y piel.

**¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! DAÑO SI SE INGIERE.** PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE RESPIRAR EL POLVO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores o el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. No lo utilice en un área sin ventilación. Un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional: sin embargo, obtenga información profesional antes de usarlo. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. Si tiene dificultad al respirar, alejese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. **PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

#### LIMPIEZA:

Limpie el equipo y las salpicaduras de pintura con agua tibia jabonosa. Si se derrama, contenga el material y elimine con un absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el recipiente y el producto sin usar de acuerdo con todos los reglamentos gubernamentales vigentes.

No deseche este producto en el drenaje de lluvia. Por favor considere donar el producto si usar. Para reciclar o eliminar adecuadamente pintura en su comunidad, contacte su centro de servicios de recolección.

